





# Ficha Técnica Elingas

Ref: P 011 / Elinga de posicionamiento  
y restricción


[www.eusseseguridad.com](http://www.eusseseguridad.com)



Gancho de 18 mm de abertura en cada extremo. En acero. Doble seguro automático



Protector en acero inoxidable en costuras para prevenir el desgaste.



Hebilla tipo lengüeta para ajuste de longitud.



Recubrimiento en caucho para soporte de fricción.

## Tipo o forma

Eslinga sencilla, para realizar posicionamiento en postera, de longitud graduable

## Descripción

Este producto puede ajustado en longitudes entre 90 y 170cm, en reata de 45mm de ancho, con recurvimiento en caucho, ganchos en acero de doble seguro automático.


## Recomendaciones

Las eslingas de posicionamiento deben ser utilizadas para ubicación del usuario restringiendo la caída libre a máximo 60cm, y ancladas a las argollas laterales.

Se deben inspeccionar antes de cada uso y como mínimo una vez al año por personal avalado y calificado por Eusse Seguridad.

En caso de caída libre retire el producto de servicio e identifíquelo claramente.

ETIQUETA MUESTRA



Escanear para Ficha técnica  
**PT. 2019.46780319**

Escanear para Ficha técnica  
**PT. 2019.46780319**

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspectore antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

**MATERIALES**  
Reata - Webbing  
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide  
Herraje acero - Steel hardware  
Protección oxidación - Rust protection

**TALLA ÚNICA**  
Referencia: A 004 SPPP

**03 de Julio de 2019**

Nº.	Ej.
+1	
+2	
+3	
+4	
+5	

Norma xx  
Producto xx

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

IDENTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN